

AES/EBU D-Subピン配列(System6000, EQ Station)

ピン配列は下記をご参照ください。

ケーブルは、ツイスト・ペア(12ペア)です。

推奨インピーダンスは110 ohm です。

片側は25ピンD-Subのコネクタを使用し、もう片側は4系統のXLRオス、4系統のXLRメス端子を使用します。

XLRオスの端子はOut 1 ~ 4、XLRメスの端子はIn 1 ~ 4 とラベルされています。

ケーブルの延長は、AES/EBU-3 準拠の範囲内で行ってください。*YAMAHA フォーマット

ピン	ペア番号	XLR	XLRピン	端子
1	1a	Female 1	2	Input 1/2 +
2	2a	Female 2	2	Input 3/4 +
3	3a	Female 3	2	Input 5/6 +
4	4a	Female 4	2	Input 7/8 +
5	5a	Male 1	2	Output 1/2 +
6	6a	Male 2	2	Output 3/4 +
7	7a	Male 3	2	Output 5/6 +
8	8a	Male 4	2	Output 7/8 +
9	未使用			未使用
10	9a	Female 1	1	Common
11	未使用			未使用
12	9b	Female 2	1	Common
13	10a	Female 3	1	Common
13	10b	Female 4	1	Common
14	1b	Female 1	3	Input 1/2 -
15	2b	Female 2	3	Input 3/4 -
16	3b	Female 3	3	Input 5/6 -
17	4b	Female 4	3	Input 7/8 -
18	5b	Male 1	3	Output 1/2 -
19	6b	Male 2	3	Output 3/4 -
20	7b	Male 3	3	Output 5/6 -
21	8b	Male 4	3	Output 7/8 -
22	11a	Male 1	1	Common
23	11b	Male 2	1	Common
24	12a	Male 3	1	Common
24	12b	Male 4	1	Common
25	Shield	未使用		Common

